

AKKU-Start fahrbar 12V 7750/3200A, 24V 3875/1600A

- zum Anlassen von Motoren bis 500 PS bzw. bis über 1000 PS bei 24 V, die über längeren Zeitraum stillgestanden haben, bei -30° bis +60° C
- Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl 12/24V
- Langlebige und zyklenfeste AGM-Batterie, Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1000 Zyklen
- mitgeliefertes IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluß an 230 V, damit ist immer 100% Leistung sofort verfügbar
- integriertes Voltmeter
- Kurzschlußsicherung
- Verpolungsschutz

Startstrom: bei 12 V 3.200 A;
 bei 24 V 1.600 A

Spitzenstrom: bei 12 V 7.750 A;
 bei 24 V 3.875 A

Max. Entladung: 37 KW

Ladegeschwindigkeit: 7 Ah

Kabellänge: 1,75 m

Kabeldurchmesser: 70 mm²

Gewicht: 59 kg

Abmessungen: 1.100 x 500 x 360 mm
 (HxBxT)



KUNZER
AKKU-START
ASF 12-24/3200

Startstrom: bei 12 Volt 3.200 Amperes
 bei 24 Volt 1.600 Amperes

Spitzenstrom: bei 12 Volt 7.750 Amperes
 bei 24 Volt 3.875 Amperes

BEWERTUNGSVORSCHRIFT
 (Für Inbetriebnahme sorgfältig lesen!)

Folgen Sie den Richtschritten in der angegebenen Reihenfolge!
 Befolgen Sie die Zählung mit, bevor Sie die Kabel anstecken!

1. Augenwischung durchführen
2. Prüfen Sie, ob der Hauptwähler ausgeschaltet ist
3. Bestimmen Sie die Ladungspole
4. Anweisung des Buches sorgfältig lesen, wenn die Ladungen an der Fahrzeugbatterie falsch angeschlossen sind
5. Prüfen Sie, ob die Verbindung korrekt ist
6. Prüfen Sie, ob die Fahrzeugbatterie 12/24V und die Spannung des Hauptwählers entsprechend ist
7. Zünden Sie das Fahrzeug
8. Prüfen Sie, ob die Ladungspole von der Fahrzeugbatterie und Anweisung des Buches an die Ladungspole angeschlossen sind
9. Prüfen Sie, ob die Ladungspole von der Fahrzeugbatterie und Anweisung des Buches an die Ladungspole angeschlossen sind
10. Prüfen Sie, ob die Ladungspole von der Fahrzeugbatterie und Anweisung des Buches an die Ladungspole angeschlossen sind

WICHTIG! Lesen Sie das Bucher Buchen an Ladegerät angeschlossen und trennen Sie diesen Verbindung nur für Startfunktion. Information über Batterie ist zu entnehmen.

Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
ASF 12-24/3200	Akku-Start fahrbar	1/10